

ClearPlex™

INVISIBLE WINDSHIELD PROTECTION FILMS®

『クリアプレックス』

施工前確認同意書

クリアプレックス（以下：CP）は従来のウインド用フィルムとは全く異なる携帯電話や情報端末同様にガラス面にフィルムを貼ることで少しでも損傷から守るガードフィルムです。

フロントウインドウの飛来物等による破損や有害光線による車内および乗員の保護を目的とした透明フィルムですが、すべてにおいて万端で完璧な商品ではございません。

下記の内容をよくご理解いただき施工に同意いただいた上での施工となります。ご不明な点等は施工前に担当スタッフまでご確認ください。

フィルムに関して

このフィルムは従来の窓用フィルムと異なりフロントウインドへの施工を前提としているため透明度を高く製造するため、日本で多く流通している窓用フィルムと比較して透明度を失う一番の要素である接着層（糊）の厚みが従来品の1/3程度と非常に薄くなっています。それにより高い透明度やゆがみを少なくしていますが、その反面で通常施工では接着層内に吸収されることで目立たない異物も表れてしまいます。

完全な無風、異物の無い環境での施工は困難なため少なからずゴミの混入があり得ることをご理解ください。

注意事項

下記の項目を必ずご確認ください。

- クリアプレックス（以下：CP）はすべての飛来物からガラスの破損を防ぐものではありません。
- CPは施工の性質上、ガラス面の淵ギリギリまで施工ができません。3～5mm程度の隙間が生じます。
- CPは通常のウインドフィルムと異なり、フィルムを表面に施工するためゴミの混入率が一般的なフィルムより高くなってしまいます。
- CPは施工後約2週間は施工に使用する水溶液が抜けず、モヤが残ります。
- CP表面は撥水コートなどがかかりにくく、ワイパーがビビる、撥水効果が悪いなどの症状が発生する場合があります。
- CPはご使用されるメガネ、サングラス、偏光レンズや調光レンズなどによりモアレやモヤが発生する場合があります。
- CP表面はガラス同様に表面乾燥時のワイパー作動や掃除などにより傷が入る場合があります。
- CPは消耗品とし、約18カ月程度にて貼り替えをいただくことを推奨しています。
- CP施工後のガラス破損、車検の不適合を含むすべての事案に関し、クリアプレックス・ジャパンは一切の責任を負いません。

施工後の取り扱い

取り扱いは通常のガラスと同様になります。

汚れの付着した状態で強く拭き取る等の作業は傷の原因となりますのでお控えください。合わせて虫や鳥の糞はフィルム表面の保護膜を酸等にて溶かしてしまう場合がありますので早目に清掃を行ってください。

メンテナンス

CPではメーカーの推奨する『Clear X-HD』と言う保護剤をご用意しております。この保護剤は傷や劣化の原因となる要素からフィルムを守るため、「撥水」「ワイパーの滑り抵抗軽減」「ごみの付着軽減」などの効果があります。ただし生成される塗膜が厚く、硬いために月1回以上の重ね塗りメンテナンスが必要となります。メンテナンスを怠ると塗膜のムラによるギラツキ、曇り、ワイパーの摩擦痕による塗膜ムラなどが発生することが確認されています。クリアプレックス・ジャパンといたしましてはフィルムのためには使用を推奨いたしますが、メンテナンス性の面から撥水ウォッシュャー液+ブレードへのClear X-HD塗布と言う使い方でもビビり防止、傷の軽減効果を確認しています。

保護剤『Clear X-HD』 4oz (113g)



施工を頂く場合は上記内容をご確認のうえ、下記にサインをお願いいたします。

お名前：

年 月 日